

Príloha č.: 3 Katalógový list tovarov

Teleskopický manipulátor Kramer 3610



Všeobecné

- Hmotnosť: 8.200 kg
- Nominálna nosnosť: 3.600 kg
- Stohovacia výška: 9.500 mm – max. Výškový dosah

Pohon

- Hydrostatický bezstupňový pohon ECOSPEED 0-30 km/h (3 voliteľné režimy)
- Hydrostatické riadenie všetkých 4 kolies, 4 režimy riadenia kolies s automatickým vyrovnávaním
- Asisenčný systém pojazdu Smart Driving
- Prevádzková brzda: Lamelové brzdy na prednej a zadnej náprave
- Parkovacia brzda: elektrohydraulická lamelová brzda s automatickou aktiváciou
- 100% uzávierka diferenciálu na prednej náprave

Motor

- Deutz TCD 3.6 L4 Common Rail DOC + DPF + SCR – emisie stupeň V
- naftový motor, 4 valcový, objem motora 3621 cm³,
- 100kW/ 136HP
- Odpájač batérie
- Reverz vrtule chladiča - samočistenie
- Objem palivovej nádrže: 100 l

Hydraulika

- Axiálne piestové čerpadlo LOAD SENSING 140 l/min pri tlaku 260 bar
- **Multifunkčný joystick „all-in-one“** (ovládanie všetkých pracovných funkcií a pojazdu)
- 3. hydraulický okruh s aretáciou trvalého pohonu s elektronickým ovládaním
- Asistenčný systém preťaženia „Smart Handling“ (paletový a lopatový mód) s vertikálnym zdvihom

Kabína

- Presklená kabína s kúrením ROPS/ FOPS II a klimatizáciou a predprípravou na autorádio
- Vzduchom odpružené nastaviteľné sedadlo obsluhy s bezpečnostným pásom
- Pracovné svetlá 9xLED; počítadlo motohodín; ukazovateľ stavu paliva
- Jog Dial s možnosťou nastavenie prevádzkových funkcií
- 7'' LCD-display s ukazovateľom funkcií stroja
- Výbava pre prevádzku na komunikáciách (StVZO) + držiak ŠPZ s osvetlením

Ostatné (v cene stroja):

- **Maják , Cúvací alarm, Lapač nečistôt na teleskope, Cyklónový predfilter, Jednoduché ťažné zariadenie – oko, Lakt'ová opierka (integrovaná), Hydraulický rýchloupínač** typ Kramer, LST – tlmenie kyvov ramena, Elektrické odtlakovanie 3.hydraulického okruhu
 - Elektrická zásuvka vpredu, **Pneumatiky 405/70-R24 (AS-Profil), Krytovanie podvozku a hnacieho ústrojenstva, blatníky kolies, Mechanický zámok výkyvnej zadnej nápravy, Cúvací zadná kamera IP69, GPS Systém EquipCare – 36 mesiacov,**
- Lopata veľkoobjemová s britom – 1,60m³ / 2300mm,
Paletizačné vidly 1200mm,
Lopata s hydraulickým pridrživačom 1,35m³ / 2300mm